

Předmět zakázky: dodávka a montáž nástaveb zimní údržby, sypače a radlice, na stávající komunální traktor KUBOTA 135 GX

- celková hmotnost max. 9.200 kg
- rozvor 2.685 mm
- zatížení přední nápravy max. 3.580 kg
- zatížení zadní nápravy max. 6.280 kg
- motor o výkonu 103 kW
- traktor vybaven:
 - čelním nakladačem s rychloupínacím závěsem
 - zadním tříbodovým závěsem
 - hydraulickým systémem cca 80 lit/min

Zadavatel:

Technické služby města Přerova, s.r.o.
Na hrázi 3165/17, 750 02 Přerov I-Město
IČO : 278 41 090
DIČ : CZ 27841090
Zastoupený : Ing. Bohumírem Střelcem – jednatelem společnosti
Telefon: 581 291 111
Email: jednatel@tsmpr.cz

Požadavky: Minimální technické požadavky na dodávku nástaveb zimní údržby pro stávající komunální traktor KUBOTA 135 GX

Nástavba traktorového sypače (část A):

- upínání na tříbodový traktorový závěs
- šířka nástavby max. 2.000 mm (průjezdnost při údržbě)
- hmotnost nástavby max. 500 kg (zatížení zadního závěsu)
- objem nástavby min. 1 m³
- pohon sypače pomocí hydraulického systému traktoru
- odstavný systém sypače
- barva RAL 2011 výstražná oranžová (viditelnost, bezpečnost při provozu)
- konstrukční provedení nástavby:
 - násypka z ocelového nebo nerezového plechu
 - vynášení posypového materiálu pomocí šneku
 - skluz posypového materiálu z nerezové oceli
 - rotační rozmetadlo z nerezové oceli
 - nastavení asymetrie posypu manuální nebo automatická
 - vlastní koncové osvětlení s napájecí koncovkou 12 V
- plně automatický ovládací systém sypače:
 - ovládací panel v kabině traktoru
 - možnost zapojení dávkování posypu v závislosti na rychlosti jízdy
 - regulovatelná šířka posypu v rozmezí min. 1-6 m
 - dávkování a předvolba množství posypu pro inert a posypovou sůl
 - dávkování pro inert regulovatelné v rozmezí min 10-200g/m²
 - dávkování pro posypovou sůl regulovatelné v rozmezí min 5-40g/m²

Nástavba traktorové radlice(část B):

- upínání radlice na přední rychlo-upínací závěs čelního nakladače
- hydraulické stranové přetáčení vlevo/vpravo cca 30°
- pracovní šířka radlice při natočení min. 2.300 mm
- hmotnost radlice max. 350 kg (zatížení ramen nakladače)
- štít radlice v provedení PVC (polyethylen), (zabraňuje namrzání sněhu, hmotnost)
- břit radlice:
 - kolmý gumový, otočný s možností upnutí a opotřebení z obou stran
 - překlopný ve směru jízdy pro bezpečné přejezdy překážek při pluzení
 - obrysové výstražné LED osvětlení 12 V
- barva RAL 2011 výstražná oranžová (viditelnost, bezpečnost při provozu)

Nástavba traktorového sypače a radlice a její provedení, musí splňovat veškeré platné bezpečnostní předpisy a normy platné a související s provozem uvedených nástaveb na komunikacích v ČR.

Platební podmínky (zadavatel neposkytuje zálohy, platba po řádném a bezvadném převzetí).
Osobní prohlídka předmětu zakázky po přechozí dohodě, Ing. Radek Koněvalík -602 742 448,
radek.konevalik@tsmpr.cz. Termín dodání nejpozději do 15. 12. 2015. Záruka min. 24 měsíců
Nabídková cena bude zpracována na část A a část B.

Zadavatel si vyhrazuje právo rozhodnout samostatně o části zakázky A a o části zakázky B
Předpokládaná hodnota cca 450.000,- Kč bez DPH.

Nabízené podmínky jsou platné a závazné pro rok 2015

Požadavky na kvalifikaci a odbornou způsobilost dodá vítězný uchazeč před podpisem smlouvy:

- výpis z obchodního rejstříku (ne starší 90 dnů) nebo ŽL, pokud je plátce DPH – osvědčení o přidělení DIČ
- zkušenosti s dodáváním a servisem poptávané dodávky formou vypsání referencí
- čestné prohlášení, že nemá uchazeč žádné nedoplatky k městu Přerov a organizacím spojeným s městem a jím zřízených organizací

Hodnotící kritéria: 80 % nabídková cena
20 % poskytnutá záruka

Termín podání nabídky : do 21.10.2015 do 12:00 hod.

Nabídky zasílejte: na e-mailovou adresu zadavatele vedeni@tsmpr.cz, nebo osobně na adresu zadavatele.

V Přerově 8.10.2015



Ing. Bohumír Střelec
Jednatel společnosti